



Dvou vodičový unipolární digitální videosystém

Inteligentní a jednoduchý

2Voice je nový dvou vodičový unipolární videosystém, nabízející uživatelům komfort a nadstandardní funkce. Je navržen s ohledem na snadnou instalaci a požadavky trhu, které přetváří v inovace.

Pouze **2 vodiče** ve všech částech systému – a opravdu ne více – od vstupního panelu až k bytové stanici. Až **4096 uživatelů**, rychlé a jednoduché programování pomocí **DIP** přepínačů. Uživatelsky programovatelný **interkom** a kontrola až 2 externích kamer připojených napřímo, či až 5 kamer připojených přes přídavný cyklický přepínač. Nové **designy** monitorů a panelů. Jednoduchý způsob **renovace** domovních systémů při zachování stávajících rozvodů. To je pouze část výhod systému, který přináší na trh „něco navíc“.



Díky své flexibilitě je ideální pro instalace v rodinných a bytových domech, komplexech i rezidenčních čtvrtích.



Spolehlivost – klíč k úspěchu





2Voice: systém navržený pro maximální zjednodušení práce montážních firem. Cílem vývoje bylo dosažení co nejvyššího možného výkonu na jakékoliv dvou vodičové sběrnici. Díky výběru kvalitních součástek a pečlivé výstupní kontrole je systém velmi stabilní a spolehlivý. **S 2Voice si můžete být výsledkem jisti!!!**



Systém 2Voice v číslech:

- Pouze** – 2 vodiče v celém systému
Až – 128 uživatelů na stoupačku
– 16 společných hlavních panelů
– 2 podružné panely pro stoupačku
– 32 stoupaček
– 4096 uživatelů
– 4 paralelní audio/video telefony
– 5 přídavných kamer pro každý panel
– 2 nezávislé vstupy ovládané jedním panelem
Max. – 600 m mezi panelem a bytovou stanicí
– 200 m mezi zdrojem a panelem
– 1600 m rozsah vnější sběrnice
– 800 m rozsah vnitřní sběrnice (stoupačky)

Tabulka kompatibility kabeláže

Typ kabelu	Max. počet uživatelů na stoupačce	Typ videotelefonu	Max. vzdálenost tablo/zdroj	Max. vzdálenost zdroj/videotelefon	Rozsah*	
	2Voice kabel	128	barevný	200	200	800
			čb	200	200	800
	Nestříněný pár průměr 0,6 mm	64	barevný	100	150	600
			čb	100	125	600
	UTP CAT5 (jeden pár)	64	barevný	100	125	800
			čb	100	75	800
	HVV05-F měděný pár 1,5 mm ²	128	barevný	50	125	300
			čb	50	125	300
	Urmet kabel 7057/235 modrá/červená	64	barevný	50	125	300
			čb	50	125	300
	Jednotlivé vodiče průřez 1 mm ² **	32	barevný	50	75	150
			čb	50	75	150

V případě, že použijete vícežilový kabel, VŽDY systém připojíte jen na jeden pár! NIKDY nespojíte více jednotlivých vodičů, abyste dosáhli většího průřezu! Toto platí obecně pro všechny digitální systémy Urmet.

* Rozsah je pojmenování pro součet délek všech vodičů v dané části systému.

** Použijete-li pro zapojení systému jednotlivé vodiče, je nutné, aby byly oba vedeny ve společné chráničce o maximálním průměru 32 mm.

Vzhled komponent



MODO



AIKO



MIKRA



SINTHESE STEEL



SINTHESE S2



MIRO



EXIGO



925

URMET s.r.o.

Sídlo společnosti: Větrná 102, 417 42 Krupka-Nové Modlany (Teplice), Tel: 417 532 204, Fax: 417 535 095, www.urmet.cz, info@urmet.cz

Pobočka Praha: V Olšínách 75, 100 00 Praha 10, Tel: 736 481 921, www.urmet.cz, praha@urmet.cz

Pobočka Bratislava: Rožňavská č. 1 (Areál R1 centrum), 831 04 Bratislava, Tel: +421 253 631 142, Fax: +421 253 631 142, www.urmet.sk, info@urmet.sk